

HUK 100 Set

PRODUKT-NR.: 203711





Typ	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Bestell-Nr.	203711	203712	203713

Technische Daten

Anschluss	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs-Wert	150 m ³ /h	260 m ³ /h	400 m ³ /h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A 8EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	150s / 90°	150s / 90°	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP66
Schutzklasse	II verstärkte Isolierung	II verstärkte Isolierung	I Schutzerde (PE)
Ansteuerung	Auf/Zu	Auf/Zu	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Gewicht Drehantrieb	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Typ **HUK 200 Set**

Bestell-Nr. 203714

Technische Daten

Anschluss DN 200

Kvs-Wert 820 m³/h

Leckrate dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)

Laufzeit 35s / 90°

Schutzart (IP) IP66

Schutzklasse I Schutzerde (PE)

Ansteuerung Auf/Zu

Gewicht Drosselklappe 14 kg

Gewicht Drehantrieb 5,8 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de