

HUV 1

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 227420

Die wichtigsten Merkmale

- Der Stellantrieb ist einsatzbereit auf das 3-Wege-Umschaltventil montiert
- Einbau stehend bis liegend möglich
- Wartungsfrei



HUV 2

Bestellnummer:
223391



HUV 65

Bestellnummer:
227425



HUV 80

Bestellnummer:
227426



Typ	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Bestell-Nr.	227420	223391	227425

Technische Daten

Anschluss	G1	G 2	DN 65
Kvs-Wert	26 m³/h	49 m³/h	58 m³/h
Laufzeit	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18mm)
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP54
Gewicht	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Typ	HUV 80
Bestell-Nr.	227426

Technische Daten

Anschluss	DN 80
Kvs-Wert	90 m³/h
Laufzeit	7,5 s/mm (18mm)
Schutzart (IP)	IP54
Gewicht	22,50 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de