

SD 25-1 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232965

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 30 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit einem rechtwinkligen und einem geraden Ende.



 **SD 32-1 E**
Produkt-Nr.: 232968

 **SD 50-1 E**
Produkt-Nr.: 232972

 **SD DN25-1 E**
Produkt-Nr.: 074415

 **SD DN32-1 E**
Produkt-Nr.: 074414



Typ	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
Bestell-Nr.	232965	232968	232972

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	50
Länge	1 m	1 m	1 m
Dicke der Wärmedämmung	30 mm	30 mm	50 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm	106 mm	134 mm
Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar



Typ	SD DN25-1 E	SD DN32-1 E
Bestell-Nr.	074415	074414

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	32
Länge	1 m	1 m
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm
Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de