

SD 32-2 GE

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233831

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



Die wichtigsten Merkmale

- Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
Bestell-Nr.	232976	232977	233828

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	25
Länge	1 m	1 m	2 m
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm	99 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Typ	SD 32-2 GE	SD 32-0.6 G	SD 40-0.8 G
Bestell-Nr.	233831	201710	201711

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4		
Für Druckschlauchgröße DN	32	32	40
Länge	2 m		
Dicke der Wärmedämmung	30 mm		
Außendurchmesser mit Isolierung	106 mm		
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar		



Typ	SD 25-2.5 GE
Bestell-Nr.	232971

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25
Länge	2.5 m
Dicke der Wärmedämmung	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de