

SD 40-0.8 G

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 201711

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.

Die wichtigsten Merkmale

- Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



 **SD 25-1 G**
Produkt-Nr.: 232976

 **SD 25-2 GE**
Produkt-Nr.: 233828

 **SD 25-2.5 GE**
Produkt-Nr.: 232971

 **SD 32-0.6 G**
Produkt-Nr.: 201710

 **SD 32-1 G**
Produkt-Nr.: 232977

 **SD 32-2 GE**
Produkt-Nr.: 233831



Typ	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Bestell-Nr.	232976	233828	232971

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	25	25	25
---------------------------	----	----	----



Typ	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 32-2 GE
Bestell-Nr.	201710	232977	233831

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	32	32	32
---------------------------	----	----	----



Typ	SD 40-0.8 G
Bestell-Nr.	201711

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	40
---------------------------	----

ohne Wärmedämmung

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de