

# SD 40-0.8 G

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 201711

---

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



## Die wichtigsten Merkmale

- Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
<b>Bestell-Nr.</b>	232976	232977	233828

Technische Daten

<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	25	32	25
----------------------------------	----	----	----



Typ	<b>SD 32-2 GE</b>	<b>SD 32-0.6 G</b>	<b>SD 40-0.8 G</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233831	201710	201711

Technische Daten

<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	32	32	40
----------------------------------	----	----	----



Typ	<b>SD 25-2.5 GE</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	232971

Technische Daten

<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	25
----------------------------------	----

ohne Wärmedämmung

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)