

UPF 30/1-12 E

PRODUKT-NR.: 235053

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ($EEI \leq 0,23$), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

- mit Anschlusskabel





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	-	-
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	-	-	-
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	220 mm



Typ **UPF 50/1-12 E**

Bestell-Nr. 227414

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI 0,23

Anschluss DN 50

Förderhöhe 12,00 m

Max. Durchfluss 29,00 m³/h

Leistungsaufnahme 25-590 W

Nennspannung 230 V

Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul -

Regelung über Differenzdruck x

Regelung über PWM Signal -

Einbaulänge (Stichmaß) 280 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de