

# WPSB 312 E

## ZUBEHÖR

Kompakt-Baugruppe mit Wandhalterung für die Wärmequellen-Anlage (Sole) zur schnellen und einfachen Montage. Beinhaltet die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe, inkl. Absperrhähnen, solebeständiges 25-Liter-Ausdehnungsgefäß mit Wandhalterung, Manometer, Sicherheitsventil, Füll- und Entleerungshahn sowie die Kälte­dämmschale für die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe.

### Die wichtigsten Merkmale

- Schnelle und einfache Montage

PRODUKT-NR.: 232883



### WPSB 308 E

Produkt-Nr.: 222375



### WPSB 408 E

Produkt-Nr.: 232884



Typ	<b>WPSB 308 E</b>	<b>WPSB 312 E</b>	<b>WPSB 408 E</b>
Bestell-Nr.	222375	232883	232884

Technische Daten

Umwälzpumpentyp	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E	Stratos 40/1-8 E
Volumenstrom	2,0 m <sup>3</sup> /h	2,0 m <sup>3</sup> /h	4,0 m <sup>3</sup> /h
Max. Förderhöhe	7,00 m	11,00 m	8,00 m
Sicherheitsventil	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Ausdehnungsgefäß	25 l	25 l	25 l

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)