

WPSB 408 E

ZUBEHÖR

Kompakt-Baugruppe mit Wandhalterung für die Wärmequellen-Anlage (Sole) zur schnellen und einfachen Montage. Beinhaltet die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe, inkl. Absperrhähnen, solebeständiges 25-Liter-Ausdehnungsgefäß mit Wandhalterung, Manometer, Sicherheitsventil, Füll- und Entleerungshahn sowie die Kälte­dämmschale für die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe.

Die wichtigsten Merkmale

- Schnelle und einfache Montage

PRODUKT-NR.: 232884



WPSB 308 E

Produkt-Nr.: 222375



WPSB 312 E

Produkt-Nr.: 232883



Typ	WPSB 308 E	WPSB 312 E	WPSB 408 E
Bestell-Nr.	222375	232883	232884

Technische Daten

Umwälzpumpentyp	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E	Stratos 40/1-8 E
Volumenstrom	2.0 m ³ /h	2.0 m ³ /h	4,0 m ³ /h
Max. Förderhöhe	7,00 m	11,00 m	8,00 m
Sicherheitsventil	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Ausdehnungsgefäß	25 l	25 l	25 l

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de